



GRILLAGE NOUÉ EN «X»


Le produit

Ce grillage à vocation agricole est un formidable rempart au passage des petits et grands bétails, à la sécurisation des zones de chasse et d'élevage.

Son nœud spécifique, en X, est formé d'un fil séparé liant les fils horizontaux et verticaux avec une très grande rigidité à chaque intersection.

Caractéristiques

- Hauteur maximale : 1,80 m
- Nombre maximum de fils horizontaux : 19
- Espacement minimum entre les fils horizontaux : 7,6 cm
- Espacement minimum entre les fils verticaux : 5 cm ou 15 cm, selon spécificité
- Diamètres de fils 2,5 x 2,5 mm, autres diamètres possibles (sur consultation)
- Dans le cas de fils de 2 mm, le nœud reste également en 2 mm
- Fils haute résistance : 1200/1400 MPa et 700/900 MPa
- Dimensions les plus courantes : 120/13/5 - 180/19/5
- Possibilité de rouleaux jusqu'à 500 m



HAUTEUR (cm)	120	150	180
FIL HORIZONTAL (mm)	2,5		
N/mm	1200 - 1400		
FIL VERTICAL	2,5		
N/mm	700-900		
NŒUD	2,5		
N/mm	450 - 550		
DISTRIBUTION DU FIL HORIZONTAL	12 x 10,2	15 x 10,2	18 x 10,2
POIDS (kg)	87	106	127
LONGUEUR (m)	50	50	50

