

# GRILLAGE SOUDE LOURD

## Le produit

Grillage spécifique aux sites agricoles ou industriels constitué de fils électro-soudés en zinc-alu (95% zinc, 5% alu).

Sa maille progressive haute résistance est parfaitement adaptée pour empêcher le passage des animaux sur de grandes distances.

Le double crantage des fils horizontaux permet de garantir la tension du grillage et l'évacuation de l'humidité.


Proposé en version «chasse» en 2m hors sol, 2,50m avec 50 cm enterrés pour éviter le passage du gibier (homologué par la Fédération Française de Chasse).



## Avantages du grillage soudé lourd

- Mailles dégressives, resserrées en partie basse
- Idéal pour clôturer les zones forestières, les sites sensibles, les voies de circulation intensive
- Espacement des fils verticaux constant (15 cm)
- Proposé en finition galvanisée riche ou zinc-alu. Finition PVC vert sur commande.
- Existe dans différentes mailles ( de 12 x 15 cm à 20 x 15 cm)
- Conditionné en rouleaux de 50mL

Diamètre des fils de lisière :	3.40 mm	résistance R 70 à 90 kg/mm <sup>2</sup>
Diamètre des fils horizontaux :	3.00 mm	résistance R 70 à 90 kg/mm <sup>2</sup>
Diamètre des fils verticaux :	3.00 mm	résistance R 40 à 55 kg/mm <sup>2</sup>



FINITION	HAUTEUR (m)	MAILLE (cm)	DIAMETRE FIL (mm)	POIDS (kg)
Galvanisé riche	1,4	12 x 15	Fil de rive : 3,4 Autres fils : 3	60,73
	1,8*	11 x 15		65,96
ou	2	12 x 15		72,5
		15 x 15		8034
Alu-Zinc riche	2,45	17 x 15		95,88
	2,5	20 x 15		103,15