

# PORTAIL AUTOPORTANT ALMADA LIGHT 100

## Le produit

La gamme de portails autoportants ALMADA est idéale pour clôturer les espaces résidentiels, individuels et collectifs, les espaces publics tels que les sites administratifs, bureaux et commerces à passage non-intensif.

Passage de 3 à 10 m en fonction du modèle choisi, c'est un produit fiable et qui profite d'un système d'équilibrage particulièrement ingénieux, lui assurant une tenue parfaite constante.

Une solution de fermeture sans contrainte, n'engageant aucune intervention sur site et adaptable sur tous types de terrains, y compris ceux en pente ou difficiles d'accès.

Sa plastification, répondant aux normes européennes en vigueur, lui confère une excellente résistance à la corrosion. Il bénéficie d'un marquage CE.



## Caractéristiques


- Remplissage barreaux tubes ronds Ø22mm
- Espacement entre les barreaux de 110mm, empêchant tout passage intempestif
- Acier type Sendzimir Z275 et thermolaqué par poudrage (80 microns minimum)
- Portail à usage non-intensif
- 1 Poteau de guidage
- 1 Poteau de réception



SERRURE LOCINOX



GÂCHE LOCINOX



GUIDE AUTOPORTANT

Longueur	3m	4m	5m	6m
Guidage		Poteau : 100 x 100 x 2 sur platine		
Réception		Poteau : 100 x 100 x 2 sur platine		
Ossature		50 x 50 x 1,5		
Barreaux		Tube rond Ø22mm		
Poutre		100 x 50 x 2		
Rail en C		épaisseur 3.5mm (60x70)		
Serrure		Locinox		
Queue		non barreaudée avec 1 raidisseur		

# PORTAIL AUTOPORTANT ALMADA 120

## Le produit

La gamme de portails autoportants ALMADA est idéale pour clôturer les espaces résidentiels, individuels et collectifs, les espaces publics tels que les sites administratifs, bureaux et commerces à passage non-intensif.

Passage de 3 à 10 m en fonction du modèle choisi, c'est un produit fiable et qui profite d'un système d'équilibrage particulièrement ingénieux, lui assurant une tenue parfaite constante.

Une solution de fermeture sans contrainte, n'engageant aucune intervention sur site et adaptable sur tous types de terrains, y compris ceux en pente ou difficiles d'accès.

Sa plastification, répondant aux normes européennes en vigueur, lui confère une excellente résistance à la corrosion. Il bénéficie d'un marquage CE.



## Caractéristiques


- Remplissage barreaux tubes ronds Ø22mm
- Espacement entre les barreaux de 110mm, empêchant tout passage intempêtif
- Manuel ou motorisable
- Acier type Sendzimir Z275 et thermolaqué par poudrage (80 microns minimum)
- Portail à usage non-intensif
- 1 Poteau de guidage
- 1 Poteau de réception



SERRURE LOCINOX



GÂCHE LOCINOX



GUIDE AUTOPORTANT

Longueur	3m	4m	5m	6m	7m	8m
Guidage	*Poteau : 100 x 100 x 2 sur platine					
Réception	Poteau : 100 x 100 x 2 sur platine					
Ossature	50 x 50 x 1.5				60 x 60 x 2	
Barreaux	Tube rond Ø22mm					
Poutre	120 x 60 x 2				120 x 60 x 3	
Rail en C	épaisseur 3.5mm (60x70)					
Serrure	Locinox					
Queue	non barreaudée avec 1 raidisseur					

\* Hauteurs 2200 et 2500 : portique de guidage en tube 100 x 100 x 2 sur platine à visser



## PORTAIL AUTOPORTANT ALMADA + 160

### Le produit

La gamme de portails autoportants ALMADA est idéale pour clôturer les espaces résidentiels, individuels et collectifs, les espaces publics tels que les sites administratifs, bureaux et commerces à passage non-intensif.

Passage de 3 à 10 m en fonction du modèle choisi, c'est un produit fiable et qui profite d'un système d'équilibrage particulièrement ingénieux, lui assurant une tenue parfaite constante.

Une solution de fermeture sans contrainte, n'engageant aucune intervention sur site et adaptable sur tous types de terrains, y compris ceux en pente ou difficiles d'accès.

Sa plastification, répondant aux normes européennes en vigueur, lui confère une excellente résistance à la corrosion. Il bénéficie d'un marquage CE.



### Caractéristiques


- Remplissage barreaux tubes ronds Ø25mm
- Espacement entre les barreaux de 110mm, empêchant tout passage intempêtif
- Manuel ou Motorisable
- Acier type Sendzimir Z275 et thermolaqué par poudrage (80 microns minimum)
- Portail à usage non-intensif
- 1 Poteau de guidage
- 1 Poteau de réception



SERRURE LOCINOX



GÂCHE LOCINOX



GUIDE AUTOPORTANT

Longueur	7m	8m	9m	10m
Guidage		* Poteau : 100 x 100 x 2 sur platine		
Réception		Poteau : 100 x 100 x 2 sur platine		
Ossature	80 x 80 x 2		80 x 80 x 3	
Barreaux	Tube rond Ø25mm			
Poutre	160 x 80 x 3			
Rail en C	épaisseur 5mm (110x97)			
Serrure	Locinox			
Queue	non barreaudée avec 1 raidisseur			

\* Hauteurs 2200 et 2500 : portique de guidage en tube 100 x 100 x 2 sur platine à visser