

PANNEAU DOUBLE FILS

Le produit

Ces panneaux rigides, sans plus, sont fabriqués en treillis soudé et sont constitués de double fils horizontaux. Particulièrement rigides, ceux-ci sont recommandés pour délimiter des zones sensibles ou exposées, sites industriels, aéroports ou sites militaires.

Des picots défensifs de 30 mm sur la partie supérieure du panneau accentuent l'aspect dissuasif et sécuritaire de la clôture, qui peut tout aussi bien se poser sur terrain plat, pentu, sur muret ou encore sur dallage existant.

L'astuce SBFM : la pose d'écrous autocassants ou de bloqueurs de clips permettent de rendre la clôture inviolable dans le cas d'une fixation sur un poteau à clips.



Anthracite 7016



Vert 6005



HAUTEUR PANNEAU (m)	MAILLE (mm)	DIAMETRE FIL (mm)	LONGUEUR PANNEAU (m)	POIDS (kg)	
				5/6	6/8
0,63	200 x 55	Fils horizontaux : 5 Fils verticaux : 6 ou Fils horizontaux : 6 Fils verticaux : 8	2,50	8,6	13
0,83				11,3	16,6
1,03				12,2	20,3
1,23				14,4	23,9
1,43				16,6	27,5
1,63				18,8	31,2
1,83				21	34,8
2,03				23,2	38,5
2,23				25,4	42,1
2,43				27,6	45,7

- Panneau en treillis soudé 200x55mm - Disponible en 200x50mm
- Disponible dans les diamètres de fils suivants 8/6/8 ou 6/5/6mm
- Présence de picots défensifs en partie haute ou basse en fonction de l'orientation du panneau
- Excellente rigidité et haute sécurité