

PORTILLON «ILLICLÔT»

Le produit

La gamme ILLICLÔT ce sont des portails et portillons légers «prêts à poser», standard pour s'adapter à tous types de terrains.

Une gamme simple et rapide à installer, particulièrement adaptée à la clôture des zones résidentielles, individuelles et collectives ainsi qu'à certains types d'espaces publics.

Les portails ILLICLÔT sont disponibles en remplissage barreaudé ou grillagé (maille 50x50).

Ces produits sont réalisés en acier galvanisé de type Sendzimir Z275, puis thermolaqués par poudrage (80microns minimum), leur conférant ainsi une très bonne résistance à la corrosion.

L'ensemble de la gamme ILLICLÔT répond aux directives européennes en vigueur, et s'avère conforme à la norme EN 13241-1.




Caractéristiques

- Montants tubes Galva 40 x 40 x 1.5 mm
- Barreaux tube galva 20 x 20 x 1.5 ou grillage maille 50 x 50 mm
- Pivots type GBM12 renforcé
- Poteaux à sceller
- Bouchons plastiques - Gonds inox
- Serrure encastrée - Pène réversible
- Verrou de sol et sabot à visser
- Battement de serrure à visser

PORTILLON BARREAUDÉ			
Hauteur (m)	Barreaux (mm)	Cadre (mm)	Poteau (mm)
1	20 x 20 Entraxe 110	40 x 40	60 x 60
1.25			
1.50			
1.75			
2			

PORTILLON GRILLAGÉ			
Hauteur (m)	Maille (mm)	Cadre (mm)	Poteau (mm)
1	50 x 50 Ø 4	40 x 40	60 x 60
1.25			
1.50			
1.75			
2			

Anthracite ● Vert 6005 ● Autres coloris sur demande



PORTAIL 2 VANTAUX «ILLICLÔT»

Le produit

La gamme ILLICLÔT ce sont des portails et portillons légers «prêts à poser», standard pour s'adapter à tous types de terrains.

Une gamme simple et rapide à installer, particulièrement adaptée à la clôture des zones résidentielles, individuelles et collectives ainsi qu'à certains types d'espaces publics.

Les portails ILLICLÔT sont disponibles en remplissage barreaudé ou grillagé (maille 50x50).

Ces produits sont réalisés en acier galvanisé de type Sendzimir Z275, puis thermolaqués par poudrage (80microns minimum), leur conférant ainsi une très bonne résistance à la corrosion.

L'ensemble de la gamme ILLICLÔT répond aux directives européennes en vigueur, et s'avère conforme à la norme EN 13241-1.



Caractéristiques

- Montants tubes Galva 40 x 40 x 1.5 mm
- Barreaux profilés carrés galva 20x20x 1.5 mm
ou grillage maille 50 x 50 mm
- Passage 3 ou 4m
- Poteaux à sceller
- Bouchons plastiques
- Serrure encastrée - Pène réversible
- Ouverture à la française - 110° maximum
- Gonds Inox réglables permettant un meilleur ajustement

Anthracite ● Vert 6005 ● Autres coloris sur demande

PORTAIL BARREAUDÉ OU GRILLAGÉ

Passage (m)	Hauteur hors sol (mm)	Hauteur Poteau (mm)	Hauteur vantail (mm)	Largeur vantail (mm)	Dimensions Poteaux (mm)
3	1000	1500	970	1455	80 x 80 x 2
	1200	1700	1170		
	1500	2000	1470		
	1750	2250	1720		
	2000	2500	1970		
4	1000	1500	970	1955	80 x 80 x 2
	1200	1700	1170		
	1500	2000	1470		
	1750	2250	1720		
	2000	2500	1970		

