

SOUDE PLASTIFIE

Le produit

Savant alliage d'esthétisme et de robustesse, le grillage soudé plastifié est particulièrement recommandé pour délimiter les zones résidentielles, ou selon ses finitions, sécuriser des espaces industriels.

Ses mailles soudées et crantées lui assurent une grande rigidité et garantissent au grillage une tension maximale.

L'info SBFM : Attention de bien positionner les vagues du grillage pointes vers le bas pour drainer les eaux de pluie et ainsi offrir une meilleure résistance à la corrosion.



| FINITION | MAILLE (mm) | DIAMETRE (mm) | HAUTEUR (mm) | LONGUEUR (mm) | POIDS (kg) |
|-------------|-------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| PLASTIPROMO | 100x100 | 2,1 | 1 | 20 | 8,12 |
| | | | 1,2 | | 9,75 |
| | | | 1,5 | | 12,19 |
| PLASTILIGHT | 100x75 | | 1 | 25 | 12,38 |
| | | | 1,2 | | 14,76 |
| | | | 1,5 | | 18,57 |
| PLASTIFENCE | 100x50 | | 1 | | 16,66 |
| | | | 1,2 | | 21 |
| | | | 1,5 | | 24,8 |
| | | 1,8 | 30 | | |
| PLASTICITY | 100x50 | 2 | 33 | | |
| | | 2,45 | 0,6 | | 12,63 |
| | | | 0,8 | 19,5 | |
| | | | 1 | 21,06 | |
| | | | 1,2 | 25,27 | |
| | | | 1,5 | 31,6 | |
| 1,8 | 37,91 | | | | |
| PLASTIFORT | 50x50 | 2 | 41,71 | | |
| | | 2,85 | 1 | 35,91 | |
| | | | 1,2 | 43,09 | |
| | | | 1,5 | 53,86 | |
| | | | 1,8 | 64,63 | |
| 2 | 71,81 | | | | |

- Double fils de rive en partie supérieure du grillage
- Installation simple avec la certitude d'obtenir un grillage tendu
- Le revêtement PVC et les mailles crantées garantissent la longévité de ce grillage
- 4 dimensions de maille au choix: 50x50 mm - 100 x 50mm - 100 x 75mm et 100 x 100mm
- Fixation avec piquet T ou poteau rond
- Coloris vert et gris 7016 pour les mailles 100x50