



GRILLAGE NOUÉ EN «X»

Le produit

Ce grillage à vocation agricole est un formidable rempart au passage des petits et grands bétails, à la sécurisation des zones de chasse et d'élevage.

Son nœud spécifique, en X, est formé d'un fil séparé liant les fils horizontaux et verticaux avec une très grande rigidité à chaque intersection.

Caractéristiques

HAUTEUR (cm)	100	120	140	150	180	200		
FIL HORIZONTAL (mm)	2,5							
N/mm	1200 - 1400							
FIL VERTICAL	2,5							
N/mm	700-900							
NŒUD	2,5							
N/mm	450 - 550							
DISTRIBUTION DU FIL HORIZONTAL		1 x 10,2		4 x 7,6		5 x 7,6		
	1 x 10,2	2 x 12,7	12 x 10,2	1 x 10,2	18 x 10,2	2 x 10,2		
	2 x 12,7	3 x 15,2		2 x 12,7		4 x 10,2	2 x 12,7	
	3 x 15,2	1 x 17,8		1 x 15,2		2 x 15,2	3 x 15,2	
	1 x 17,8	1 x 20,3		3 x 20,3		4 x 20,3	15 x 10,2	4 x 17,8
POIDS (kg)	61	71	87	91	85	106	127	130
LONGUEUR (m)	100	100	50	100	100	50	50	100

- Hauteur maximale : 2,0 m
- Nombre maximum de fils horizontaux : 19
- Espacement minimum entre les fils horizontaux : 7,6 cm
- Espacement minimum entre les fils verticaux : 5 cm ou 15 cm, selon spécificité
- Diamètres de fils 2,5 x 2,5 mm, autres diamètres possibles (sur consultation)
- Dans le cas de fils de 2 mm, le nœud reste également en 2 mm
- Fils haute résistance : 1200/1400 MPa et 700/900 MPa
- Dimensions les plus courantes : 120/13/5 - 180/19/5
- Possibilité de rouleaux jusqu'à 500 m

