

GRILLAGE À NŒUD FIXE «SAFARI»

Le produit


Essentiellement destiné à la protection des gibiers, cerfs, chevreuils, sangliers ou chevaux, le grillage à nœud fixe Safari est parfaitement adapté aux univers forestiers et à la sécurisation des routes et autoroutes.

Un fil plus robuste et un nœud solidifié par l'apport d'un 3ème fil permettent à ce produit, exclusivité sbfm, de se positionner comme un véritable rempart anti-intrusion.

Le grillage Safari est également disponible en version « light », plus économique mais tout aussi fiable, avec ses fils lisières de 2,5 mm de diamètre et ses fils intermédiaires de 2 mm de diamètre.

Caractéristiques

- Nombre maximum de fils horizontaux : 27
- Espacement minimum entre les fils horizontaux : 7,6 cm
- Espacement entre les fils verticaux : 15 cm
- Fils haute résistance : 1000/1200 MPa
- Plusieurs diamètres de fils disponibles sur commande : fils lisières 3 mm, autres fils 2,5 mm - fils lisières 3,5 mm, autres fils 2,5 mm - fils lisières 2,5 mm, autres fils 2,0 mm



HAUTEUR (cm)	150	155	200	244	250	200
FIL HORIZONTAL (mm)	Ø 2,5					
N/mm	1200 - 1400					1100 - 1300
FIL VERTICAL (mm)	Ø 2,5					Ø 1,95
N/mm	700 - 900					
NŒUD	Ø 2,24					Ø 1,95
N/mm	430 - 530					
DISTRIBUTION DU FIL	-	-	-	-	3 x 10,2	-
	1 x 10,2	6 x 7,6	5 x 7,6	6 x 7,6	12 x 7,6	5 x 7,6
	2 x 12,5	2 x 10,2	2 x 10,2	2 x 10,2	7 x 10,2	2 x 10,2
	3 x 13,97	2 x 12,7	2 x 12,7	2 x 12,7	1 x 12,7	2 x 12,7
	3 x 17,7	3 x 15,2	3 x 15,2	3 x 15,2	1 x 13,97	3 x 15,2
	1 x 19	1 x 17,8	4 x 17,8	6 x 17,8	2 x 15,2	4 x 17,8
POIDS (kg)	101	128	146	178	220	107
LONGUEUR (m)	50 ou 100					

