

PANNEAU RITMO

Le produit

Durée de vie et fiabilité exceptionnelles pour le panneau RITMO, dont la pose sur poteaux ne nécessite aucun accessoire.

Le panneau rigide RITMO est un panneau de haute qualité, particulièrement facile à poser.

Sa durée de vie est exceptionnelle, notamment grâce à son revêtement anti-corrosion. De plus, les panneaux en treillis soudé et à plusieurs plis offrent une plus grande rigidité.

Considérée comme inviolable, la clôture RITMO est un véritable allié pour sécuriser vos périmètres.

Caractéristiques

Gris 7016 ● Vert 6005 ● Noir 9005 ● Blanc 9010 ○

- Fil vertical 5 mm et horizontal 5 mm
Existe également en fil vertical 4 mm et horizontal 5 mm (Panneau BRICORITMO)
- Entraxe de 55 mm
- 46 fils verticaux
- 2 à 4 plis raidisseurs en fonction de la hauteur
- Fil d'acier galvanisé selon la norme EN 10244-2
- Épaisseur du zinc 40 g/m²
- Plastification par phosphatation, épaisseur du polyester 80/100 microns

| HAUTEUR PANNEAU (m) | NOMBRE DE PLIS | MAILLE (mm) | LONGUEUR PANNEAU (m) | POIDS (kg) - Fil Ø 5 mm | POIDS (kg) - Fil Ø 4/5 mm |
|---------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 0,63 | 2 | 200 x 55 | 2,5 | 6,4 | - |
| 0,83 | | | | 7,65 | - |
| 1,03 | | | | 9 | 6,88 |
| 1,23 | | | | 10,8 | 8 |
| 1,43 | | | | 12,6 | - |
| 1,53 | 3 | | | 13,22 | 10,1 |
| 1,73 | | | | 15,4 | 11,5 |
| 1,93 | | | | 16,6 | 12,23 |
| 2,03 | 4 | | | 18,46 | - |
| 2,43 | | | | 21 | - |



- Pose rapide sans accessoires de fixation entre panneau et le poteau
- Rigidité et qualité des matériaux, assurant une longue résistance dans le temps
- Picots défensifs en partie haute ou basse suivant l'orientation du panneau ou des besoins de protection
- Possibilité de combiner avec portail et portillon de la même gamme
- Disponible en fils 4/5 - Produit BRICORITMO