

POTEAU RITMO

Le produit

Parfaitement compatible avec les panneaux de clôture rigide, le poteau RITMO possède des encoches étudiées pour recevoir et ajuster les treillis. Sa longueur est modulable en fonction des panneaux.

Léger et maniable, il se pose aisément, ne nécessitant aucun accessoire de pose.

Il est également très résistant et, grâce à son revêtement, est particulièrement adapté aux milieux salins.

Possibilité de pose sur panneaux DF 656.



Caractéristiques

Gris 7016 ● Vert 6005 ● Noir 9005 ● Blanc 9010 ○

HAUTEUR CLÔTURE (m)	POTEAU		DIMENSIONS ENTRE AXE POTEAU (m)	POIDS (kg)
	TYPE	LONGUEUR TOTALE (m)		
0,60	RITMO 1,2 mm	0,90	2,53	1,59
1		1,50		2,65
1,20		1,70		3,18
1,50		2		3,97
1,80		2,20		4,77
2		2,50		5,30
2,40		2,90		6,36

- Poteau RITMO de 1,2 mm d'épaisseur
- $I/V = 5,46 \text{ cm}^3$
- La forme du profil facilite la fixation des panneaux
- Les panneaux s'insèrent directement dans les encoches
- Tôle d'acier teneur en carbone selon la norme EN-10327
- Résistance à la traction de 300 à 500 N/mm²
- Possibilité d'ajouter une platine pour fixer sur un mur en béton - platine 120x120x6 mm



Vue du dessus