

# COULISSANT ÉQUILIBRE LIGHT 120

## Le produit

Solution harmonieuse pour clôturer et sécuriser un terrain, les portails coulissants de la gamme ÉQUILIBRE sont disponibles jusqu'à 12m en standard. Des modèles adaptés à tous types d'environnements résidentiels ou collectifs, et certains sites administratifs à passage non-intensif.

Un produit alliant qualité et design avec ses barreaux ronds, espacés de 110mm afin d'éviter tout passage intempestif et garantir ainsi la protection des sites.

Ne disposant que d'un vantail et optimisant ainsi l'espace requis, ils sont une solution fiable et pratique, adaptée aux besoins et contraintes d'espaces, disponibles de 3 à 12m de long

Chaque modèle de la gamme ÉQUILIBRE bénéficie d'un marquage CE.



## Caractéristiques

Gris 7016 ● Vert 6005 ● Noir 9005 ● Blanc 9010 ○ Bleu 5003 ● Rouge 3004 ●

- Rail à visser sur longrine béton
- Barreaux tubes ronds Ø 22 ou 25 mm suivant modèle
- Espace maximum de 110 mm entre barreaux, soudés avant et arrière avec demi cordon de soudure
- Ensemble tube acier type Sendzimir Z275
- Thermolaquage plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C
- Portail manuel, motorisable ou motorisé
- Prémontage des accessoires sur portail et poteau

LONGUEUR	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
Guidage (mm)	*Poteau : 100 x 100 x 2 sur platine					
Réception (mm)	Poteau : 100 x 100 x 2 sur platine					
Ossature (mm)	60 x 60 x 1,5			60 x 60 x 2		
Barreaux (mm)	Tube rond Ø 22			Tube rond Ø 25		
Poutre (mm)	120 x 60 x 2			120 x 60 x 3		
Rail en C	Rail du commerce à visser					
Serrure	Locinox					
Roues (mm)	2 x Ø 120					

\*Hauteurs 2200 et 2500 : portique de guidage en tube 100 x 100 x 2 sur platine à visser

## Accessoires



Serrure Locinox



Gâche Locinox



Rail à visser



Roues Ø 120



## COULISSANT ÉQUILIBRE 150

### Le produit

Solution harmonieuse pour clôturer et sécuriser un terrain, les portails coulissants de la gamme ÉQUILIBRE sont disponibles jusqu'à 12m en standard. Des modèles adaptés à tous types d'environnements résidentiels ou collectifs, et certains sites administratifs à passage non-intensif.

Un produit alliant qualité et design avec ses barreaux ronds, espacés de 110mm afin d'éviter tout passage intempestif et garantir ainsi la protection des sites.

Ne disposant que d'un vantail et optimisant ainsi l'espace requis, ils sont une solution fiable et pratique, adaptée aux besoins et contraintes d'espaces, disponibles de 3 à 12m de long

Chaque modèle de la gamme ÉQUILIBRE bénéficie d'un marquage CE.



### Caractéristiques

Gris 7016 ● Vert 6005 ● Noir 9005 ● Blanc 9010 ○ Bleu 5003 ● Rouge 3004 ●

- Rail à visser sur longrine béton
- Barreaux tubes ronds Ø 22 ou 25 mm suivant modèle
- Espace maximum de 110 mm entre barreaux, soudés avant et arrière avec demi cordon de soudure
- Ensemble tube acier type Sendzimir Z275
- Thermolaquage plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C
- Portail manuel, motorisable ou motorisé
- Prémontage des accessoires sur portail et poteau

LONGUEUR	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m
Guidage (mm)	*Poteau : 100 x 100 x 2 sur platine					
Réception (mm)	Poteau : 100 x 100 x 2 sur platine					
Ossature (mm)	60 x 60 x 2					
Barreaux (mm)	Tube rond Ø 25					
Poutre (mm)	150 x 100 x 3					
Rail en C	Rail du commerce à visser					
Serrure	Locinox					
Roues (mm)	2 x Ø 120					

\*Hauteurs 2200 et 2500 : portique de guidage en tube 100 x 100 x 2 sur platine à visser

### Accessoires



Serrure Locinox



Gâche Locinox



Rail à visser



Roues Ø 120



# COULISSANT ÉQUILIBRE + 200

## Le produit

Solution harmonieuse pour clôturer et sécuriser un terrain, les portails coulissants de la gamme ÉQUILIBRE sont disponibles jusqu'à 12m en standard. Des modèles adaptés à tous types d'environnements résidentiels ou collectifs, et certains sites administratifs à passage non-intensif.

Un produit alliant qualité et design avec ses barreaux ronds, espacés de 110mm afin d'éviter tout passage intempestif et garantir ainsi la protection des sites.

Ne disposant que d'un vantail et optimisant ainsi l'espace requis, ils sont une solution fiable et pratique, adaptée aux besoins et contraintes d'espaces, disponibles de 3 à 12m de long

Chaque modèle de la gamme ÉQUILIBRE bénéficie d'un marquage CE.



## Caractéristiques

Gris 7016 ● Vert 6005 ● Noir 9005 ● Blanc 9010 ○ Bleu 5003 ● Rouge 3004 ●

- Rail à visser sur longrine béton
- Barreaux tubes ronds Ø 22 ou 25 mm suivant modèle
- Espace maximum de 110 mm entre barreaux, soudés avant et arrière avec demi cordon de soudure
- Ensemble tube acier type Sendzimir Z275
- Thermolaquage plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C
- Portail manuel, motorisable ou motorisé
- Prémontage des accessoires sur portail et poteau

## Accessoires



Serrure Locinox Gâche Locinox Rail à visser Roues Ø 120

LONGUEUR	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	11 m	12 m
Guidage (mm)	*Portique : 100 x 100 x 2 sur platine					2 portiques 100 x 100 x 2 sur platine	
Réception (mm)	Poteau 100 x 100 x 2 sur platine					Poteau : 120 x 120 x 2 sur platine	
Ossature (mm)	80 x 80 x 2					100 x 100 x 2	
Barreaux (mm)	Tube rond Ø 25						
Poutre (mm)	200 x 100 x 3						
Rail en C	Rail du commerce à visser						
Serrure	Locinox						
Roues (mm)	2 x Ø 160						

\*Hauteurs 2200 et 2500 : portique de guidage en tube 100 x 100 x 2 sur platine à visser