

PORTILLON «INDUSTRIEL»

Le produit

La gamme de portails et portillons pivotants FORTE, par leur rigidité maximale et des accessoires et matériaux d'une grande qualité, confère un aspect sécuritaire idéal pour les zones résidentielles et industrielles et sites à sécuriser.

Vantail avec cadre de profilés rectangulaires et barreaux profilés carrés.

Proposés dans différentes finitions, ils sont tous munis de serrures et gâches Locinox haut de gamme en aluminium.

Homologués selon les normes CE.



Caractéristiques

Gris 7016 ● Vert 6005 ● Noir 9005 ● Blanc 9016 ○ Autres couleurs sur demande ●

- Gonds réglables permettant l'ajustement du portail
- Piliers en profilé carré munis de 2 languettes pour fixation optionnelle pour jambes de force ou scellement sur un mur
- Système de fermeture avec protection anti-levier
- Revêtement anti-corrosion
- Serrure et gâche Locinox haut de gamme en aluminium munies d'un boîtier et d'un cache-entrée en polypropylène non dégradable

DIMENSIONS (m)	HAUTEUR (mm)	PASSAGE (mm)	LARGEUR TOTALE (mm)	TRAVERSES (mm)	BARREAUX (mm)	PILES (mm)	MONTANTS (mm)
1 x 1	1030	965	1215	60 x 40	35 x 35	100 x 100	60 x 40
1 x 1.5	1530						
1 x 2	2030						



PORTAIL PIVOTANT «INDUSTRIEL»

Le produit

La gamme de portails et portillons pivotants FORTE, par leur rigidité maximale et des accessoires et matériaux d'une grande qualité, confère un aspect sécuritaire idéal pour les zones résidentielles et industrielles et sites à sécuriser.

Vantaux avec cadre de profilés rectangulaires et barreaux profilés carrés.

Verrou au sol formé d'un butoir métallique scellé au sol et d'un loquet monté au centre des 2 vantaux.

Proposés dans différentes finitions, ils sont tous munis de serrures et gâches Locinox haut de gamme en aluminium.

Homologués selon les normes CE.



Caractéristiques

Gris 7016 ● Vert 6005 ● Noir 9005 ● Blanc 9016 ○ Autres couleurs sur demande ●

- Gonds réglables permettant l'ajustement du portail
- Piliers en profilé carré munis de 2 languettes pour fixation optionnelle pour jambes de force ou scellement sur un mur
- Système de fermeture avec protection anti-levier
- Revêtement anti-corrosion
- Serrure et gâche Locinox haut de gamme en aluminium munies d'un boîtier et d'un cache-entrée en polypropylène non dégradable

DIMENSIONS (m)	HAUTEUR (mm)	PASSAGE (mm)	LARGEUR TOTALE (mm)	MONTANTS (mm)	TRAVERSES (mm)	BARREAUX (mm)	PILES (mm)
2 x 2	2030	1920	2200	60 x 40	60 x 40	35 x 35	100 x 100
3 x 1.5	1530	2920	3200				
4 x 1.5		3920	4200				
3 x 2		2920	3200				
4 x 2	2030	3920	4200				
5 x 2		5000	5280				
6 x 2		6000	6280				
							140 x 140