

PORTILLON MEDIUM

Le produit

Matériaux et accessoires de qualité et haute rigidité pour cette gamme de portails et portillons particulièrement adaptée pour les zones résidentielles et les espaces publics.

Proposés dans différentes finitions, tous sont munis de serrure et gâche Locinox haut de gamme en aluminium.

Les gonds réglables permettent un ajustement optimal et une importante flexibilité des ouvertures.

Vantaux avec cadre de profilés rectangulaires et barreaux profilés carrés.

Portails homologués CE.



Caractéristiques

Gris 7016 ● Vert 6005 ● Noir 9005 ● Blanc 9010 ○

- Gonds réglables permettant l'ajustement du portail
- Piliers en profilé carré munis de 2 languettes pour fixation optionnelle pour jambes de force ou scellement sur un mur
- Système de fermeture avec protection anti-levier
- Revêtement anti-corrosion
- Verrou au sol formé d'un butoir métallique scellé au sol et d'un loquet monté au centre des 2 vantaux
- Serrure Locinox munie d'un boîtier et d'un cache-entrée en polypropylène non dégradable
- Ajustement parfait du vantail

Dimension (m)	Hauteur (mm)	Passage (mm)	Largeur totale (mm)	Montants (mm)	Traverses (mm)	Barreaux (mm)	Piles (mm)
1 x 1	1000	1007	1127	40 x 40	40 x 40	20 x 20	60 x 60
1 x 1,2	1124						
1 x 1,5	1523						
1 x 1,8	1723						
1 x 2	1960						

PORTAIL PIVOTANT MEDIUM

Le produit

Matériaux et accessoires de qualité et haute rigidité pour cette gamme de portails et portillons particulièrement adaptée pour les zones résidentielles et les espaces publics.

Proposés dans différentes finitions, tous sont munis de serrure et gâche Locinox haut de gamme en aluminium.

Les gonds réglables permettent un ajustement optimal et une importante flexibilité des ouvertures.

Vantaux avec cadre de profilés rectangulaires et barreaux profilés carrés.

Portails homologués CE.



Caractéristiques

Gris 7016 ● Vert 6005 ● Noir 9005 ● Blanc 9010 ○

- Gonds réglables permettant l'ajustement du portail
- Piliers en profilé carré munis de 2 languettes pour fixation optionnelle pour jambes de force ou scellement sur un mur
- Système de fermeture avec protection anti-levier
- Revêtement anti-corrosion
- Verrou au sol formé d'un butoir métallique scellé au sol et d'un loquet monté au centre des 2 vantaux
- Serrure Locinox munie d'un boîtier et d'un cache-entrée en polypropylène non dégradable
- Ajustement parfait des vantaux

Dimension (m)	Hauteur (mm)	Passage (mm)	Largeur totale (mm)	Montants (mm)	Traverses (mm)	Barreaux (mm)	Piles (mm)
3 x 1,2	1124	2984	3104	40 x 40	40 x 40	20 x 20	60 x 60
3 x 1,5	1523		3144				
3 x 2	1960	3984	4144				80 x 80
4 x 1,5	1523						
4 x 2	1960						