

L'UNIVERS TENNIS

Le produit

Parce que la clôture de terrains de tennis répond à des normes strictes, il est important de faire appel à un spécialiste. Notre expertise et notre réactivité permettent à nos clients de mener à bien leurs projets. Ce grillage est spécifiquement conçu pour retenir les balles, avec ses mailles de 45mm.

Conforme à la norme de réglementation NF P 90-100 de la Fédération Française de Tennis.

Nos kits

Galvanisé ● Gris 7016 ● Vert 6005 ● Noir 9005 ●

- Poteaux d'angles à manchons soudés
- Poteaux inter avec passe-fil + clou (anneau soudé en option)
- Jambes de force cintrées
- Grillage simple torsion plastifié vert, gris, noir - ou galvanisé - avec mailles spécifiques de 45 mm
- Courts équipés de portes de 2 x 1,20 m, spécialement conçues pour cet usage - simple ou double vantaux
- Gâche et serrure Locinox gamme industrielle acier LAKQ4040U2L
- Dimensions standards : kit simple 18 x 36 mL, kit double 36 x 36 mL
- Hauteurs disponibles : 1 m, 3 m, 3,50 m ou 4 m (autres hauteurs sur commande)
- Diamètres de poteaux : 50 mm, 60 mm, 76 mm, 90 mm ou 100 mm disponibles sur commande
- Épaisseur des poteaux : 2 mm (spécifiques sur commande)
- Possibilité de main courante de 18 mL avec portillon ou passage libre - Possibilité de main courante sur-mesure

CLÔTURE FILET	CLÔTURE AVEC POTEAUX CARRÉS	CLÔTURE PANNEAUX RIGIDES
Filet polyéthylène haute densité imputrescible à l'eau Câble noué - maille carrée 48 x 48 mm Ralingue (ourlet bas de filet) 6 mm Poteaux avec inserts M8 et pitons	Poteaux de 80 x 80 mm ou 100 x 100 mm Avec ou sans main-courante Poteaux 50 x 50 mm Passage libre ou portillon piles carrées	Panneaux à plis maille 200 x 50 mm Fil 5 mm en 3 m de haut Panneaux double fils 3,03 m de haut



Porte tennis
simple vantail

Les + sbfm

- Fourniture des accessoires : chaises d'arbitrage - filet de jeu - poteau de jeu à sceller ou sur platine - poteaux de simple, brise-vue, éclairage...
- Possibilité d'adaptation de serrures d'accès à cartes perforées, magnétiques ou à code
- Traitement spécial bord de mer possible : clôture galvanisée à chaud et plastifiée
- Double plastification possible
- Poteaux thermolaqués sur galvanisation à chaud
Immersion des éléments en acier dans un bain de zinc en fusion
Haute protection intérieure et extérieure contre la corrosion
Idéale pour clôturer en milieu salin ou corrosif
- Passage - accès libre ou portillon - pour accéder au court
- Possibilité de fabrication de la clôture sur platine 25 x 25 cm - Clôture tennis standard avec poteaux, jambes de force
- Clôture avec main courante en bois de 12 m ou 18 m, constituée de lames de 60 x 40 mm et de poteaux de 1 m avec fer plat

L'UNIVERS TENNIS

Les accessoires

Brise-vent / Brise-vue

Filet polyéthylène haute densité
Coloris vert ou noir, opacité 75 % (145 g/m²), 92 % (185 g/m²), 100 % (280 g/m²)
Finitions bandes latérales et œillets tous les 50 cm
Largeur 1,5 m - 2 m, longueur à la coupe

Filet pare-balles

Polyéthylène 2,5 mm, câble noué
48 mm - 168 g/m²
Finitions surjet 6 mm polyéthylène
Possibilité de fabrication en maille 100 - 120 - 145 mm

Grilles gratte-pieds

Galvanisation à chaud
Dimensions 70 x 40 cm
Grille caillebotis maille 19/19 mm livrée avec cadre à sceller

Lisses basses


Réalisation de lisses de renfort en pieds de clôtures
Tube galvanisé à chaud plastifié de Ø 12/17 mm
Fixation avec inserts M8 et pitons

Filets et poteaux de jeu

Filet polyéthylène tressé avec nœuds, mailles simples ou doubles 45 mm, fil Ø 2,5 - 3 - 3,5 mm
Possibilité filet haut de gamme, mailles 40 mm fil Ø 3,5 mm
Poteaux acier ou alu de 80 ou 100 mm
Crémaillère intégrée
Coloris des poteaux au choix



Clôture filet démontable



Grille gratte-pieds



Filet de jeu



Poteaux de jeu