

TREILLAGE BOIS / GANIVELLE

Le produit

Fabriquée à partir de lattes de châtaignier espacées les unes des autres et assemblées par des fils de fer, la ganivelle constitue un rempart esthétique très apprécié des amateurs de nature.

Ce produit trouve pleinement sa place dans de nouveaux extérieurs où s'entremêlent les matières modernes et naturelles et où le bois brut tient alors une place de choix.

Caractéristiques

- Échalas ou lattes de châtaignier reliés entre eux par du fil Ø 1,8 mm en acier galvanisé riche torsadé
- Hauteurs multiples de 0,50 à 2,00 m
- Le nombre de rangées de fils est différent suivant les hauteurs de ganivelle
- Différents écartements possibles entre les lattes : 3/4 cm ou 6/7 cm
- Différentes hauteurs et diamètres de poteaux disponibles : 6/8 cm ou 8/10 cm
- 4 types de profils :



Ganivelles plates
(treillage en lattes)
Double torsion



Treillage scié losange
Simple torsion



Treillage en échalas
« Jolicôté »
Double torsion



Treillage scié à la volée
Double torsion

HAUTEUR CLÔTURE (m)	HAUTEUR POTEAUX (m)	NOMBRE DE RANGÉES DE FILS SUR LA HAUTEUR
0,50	1,00	2 rangées de fils
0,80	1,20	3 rangées de fils
1,00	1,50	3 rangées de fils
1,20	1,75	3 rangées de fils
1,50	2,00	4 rangées de fils
1,75	2,25	4 rangées de fils
2,00	2,50	4 rangées de fils

