

# CLÔTURE PARE-BALLONS

## Le produit

Jambes de force ou portiques, hauteurs et diamètres des poteaux, dimensions des mailles du filets... Les options sont multiples pour répondre aux besoins et contraintes des clôtures pare-balls afin de sécuriser la sortie des balles des différents stades et implantations sportives.

## Caractéristiques

### Filets

Vert 6005 ● Noir 9005 ●

### Poteaux

Vert 6005 ● Noir 9005 ● Gris 7016 ● Blanc 9010 ○

- Filet haute protection en polyéthylène maille 100, 120 ou 145 mm - Fil Ø 2,5 ou 3 mm
- Hauteur de poteaux au choix de 4 à 8 m hors sol, traités anti-corrosion
- Poteaux Ø 60, 80 ou 100 mm en fonction de la hauteur
- Système de jambes de force ou de portiques au choix pour les départs Ø 80, 90, 101 ou 127 mm en fonction des hauteurs
- Soubassement au choix : grillage ou panneaux rigides fil 6/5 mm hauteur 2 m
- Thermolaquage au sein de nos ateliers
- Hauteurs spéciales possibles sur commande



TYPE DE POTEAUX	4m hors-sol	5m hors-sol	6m hors-sol	7 m hors-sol	8m hors-sol
POTEAUX INTERMÉDIAIRES	Ø 60 ou 80 mm minimum	Ø 80, 90 ou 102 mm		Ø 102 ou 114 mm	
POTEAUX DE DÉPART					
JAMBES DE FORCE	Ø 50 mm	Ø 80 mm			



## ACCESSOIRES PARE-BALLONS

### Filets Pare-ballons

Polyéthylène 2,5 ou 3 mm câble noué 168 g/m<sup>2</sup>  
Finition surjet 6mm polyéthylène  
Possibilité de fabrication en maille 100 - 120 - 145 mm  
Dimensions sur-mesure




### Câbles gainés et serre-câbles

Câble en acier gainé diamètre 5 mm  
Serre-câble inox 5 mm  
Coloris de la gaine du câble au choix : noir / vert / translucide



### Tendeur à lanterne

Tendeur à lanterne galvanisé ou inox



### Anneaux brisés - Clips de câble

Prévoir 3 anneaux brisés par mètre linéaire  
Disponibles en noir uniquement  
3,5 g/pièce  
Les clips de câbles facilitent la fixation du câble sur le poteau  
Diamètre 9 mm



### Barres d'écartement

La barre d'écartement se fixe sur le portique de départ (ou sur le portique d'angle ou de rétention).  
Elle a pour fonction de rendre rigide le pare-ballon et permet d'éviter la pose d'une jambe de force.

