



Le produit

Le poteau IZIFIX est un poteau profilé galvanisé et plastifié, ne nécessitant aucun accessoire de pose. Il est compatible avec les panneaux 3D ESSENTIAL et 3D+ de la marque BETAFENCE et les panneaux double fils 6/5/6 et 8/6/8.

Une fois le panneau rigide assemblé au poteau IZIFIX, l'ensemble ne peut être démonté, notamment grâce à une languette de maintien à replier dans le profil du poteau qui sécurise le système et garantit une clôture fiable et sécuritaire.









Caractéristiques

LONGUEUR DU POTEAU (mm)	HAUTEUR DE LA CLÔTURE - Pose sur platine - (mm)	HAUTEUR DE LA CLÔTURE - Pose à sceller - (mm)
1075	1030	630
1275	1230	830
1475	-	1030
1575	1530	=
1775	1730	1230
1975	1930	1530
2075	2030	=
2175	-	1730
2475	2430	1930
2575	-	2030

- Aucun accessoire requis pour fixer les panneaux aux poteaux
- Compatible avec tous types de panpoory
- Angles de 60° à 180° facilement réalisables avec un seul poteau
- Section du poteau 75x50 mm
- Encoche tous les 100 mm
- I/V: 5,38 m³
- Un capuchon plastique ferme le profil en partie supérieure et empêche l'eau de s'infiltrer dans le poteau
- Galvanisation intérieure et extérieure finition polyester (minimum 60 microns)