



POTEAU IZIFIX

Le produit

Le poteau IZIFIX est un poteau profilé galvanisé et plastifié, ne nécessitant aucun accessoire de pose. Il est compatible avec les panneaux 3D ESSENTIAL et 3D+ de la marque BETAFENCE et les panneaux double fils 6/5/6 et 8/6/8.

Une fois le panneau rigide assemblé au poteau IZIFIX, l'ensemble ne peut être démonté, notamment grâce à une languette de maintien à replier dans le profil du poteau qui sécurise le système et garantit une clôture fiable et sécuritaire.



Caractéristiques

Gris 7016 ● Vert 6005 ●

LONGUEUR DU POTEAU (mm)	DIMENSIONS ENTRE AXE POTEAU (m)	HAUTEUR DE LA CLÔTURE - Pose sur platine - (mm)	HAUTEUR DE LA CLÔTURE - Pose à sceller - (mm)
1075	2,54	1030	630
1275		1230	830
1475		-	1030
1575		1530	-
1775		1730	1230
1975		1930	1530
2075		2030	-
2175		-	1730
2475		2430	1930
2575		-	2030

- Aucun accessoire requis pour fixer les panneaux aux poteaux
- Compatible avec tous types de panneaux
- Angles de 60° à 180° facilement réalisables avec un seul poteau
- Section du poteau 75x50 mm
- Encoche tous les 100 mm
- I/V : 5,38 m³
- Un capuchon plastique ferme le profil en partie supérieure et empêche l'eau de s'infiltrer dans le poteau
- Galvanisation intérieure et extérieure finition polyester (minimum 60 microns)